

ПРЕПАРАТ ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ ВИРОБІВ НА СИЛІКОНОВІЙ ОСНОВІ



- ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ СИЛІКОНОВИХ, ГІБРИДНИХ І ГІДРОФОБНИХ ВИРОБІВ
- ПРОДУКТ ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ
- НЕ ЗНИЖУЄ ПАРАМЕТРИ ВИРОБІВ
- АДАПТУЄ КОНСИСТЕНЦІЮ ШТУКАТУРКИ ДО ПОТРЕБ



ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ
СИЛІКОНОВИХ
ВИРОБІВ



ПОЛЕГШУЄ
НАНЕСЕННЯ



ПРОДУКТ ГОТОВИЙ
ДО ВИКОРИСТАННЯ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Препарат для розведення силіконових, гібридних і гідрофобних виробів – дозирувати відповідно до рекомендацій виробника. Призначений для розведення фарб і штукатурок Greinplast на силіконовій основі.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Об'ємна щільність:	приблизно 1,00 кг/дм ³
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Склад	Суміш дисперсії силіконової смоли, дисперсії силіконових акрилових сополімерів, гідрофобізуючих добавок, консервантів і модифікаторів та води.
Фасування	Одиничне пакування: каністра 10 кг, 5 кг, 1 кг; Збірне пакування: палета з плівкою: 60 × 10 кг, 90 × 5 кг, 480 × 1 кг або 12 × 1 кг.
Зберігання	Термін зберігання в закритій тарі: 12 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

ВИКОНАННЯ

Продукт готовий до використання після попереднього перемішування. Вироби розводити відповідно до рекомендацій, наведених на їх упаковці. Рекомендоване дозування препарату:

Силіконова штукатурка ТХВ/ТХК	максимум 0,2 л
Гібридна штукатурка ТНВ:	максимум 0,2 л
Наносиліконова штукатурка ТНВ „nanosilex”	максимум 0,2 л
Біогідрофобна штукатурка ТРВ „polisilex”	максимум 0,2 л
Силіконова структурна маса MSX	максимум 0,2 л
Силіконова фарба FX: - перше нанесення: - наступні нанесення:	максимум 20% максимум 10%
Силіконова фарба FNX: - перше нанесення: - наступні нанесення:	максимум 20% максимум 10%

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Поверхні, які можуть забруднитися ґрунтовкою, слід попередньо захистити. У разі потрапляння матеріалу - видалити до його висихання. Інструменти промити водою одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, спрямована на забезпечення оптимального використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити його якість. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах (АТ) відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

У разі потреби звернення до лікаря показати контейнер або етикетку. Захистити від дітей. Ретельно вимити руки після використання. У разі подразнення шкіри або висипу: звернутися за медичною консультацією/допомогою. Зміст/тару утилізувати у відповідних маркованих контейнерах для відходів відповідно до національних норм. Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [номер WE 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [номер WE 220-239-6] (3:1). Може спричинити алергічну реакцію. Дотримуватися інструкцій із Картки характеристик.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Має Гігієнічний атестат № НК/В/0048/01/2016 і Свідоцтво з радіаційної гігієни № HR/В/112/2010. Документи посилання: PN-C-81906:2003.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

